

Turnitin Originality Report

Processed on: 20-Oct-2020 10:39 AM WIB
 ID: 1420615306
 Word Count: 2294
 Submitted: 1

Similarity Index

23%

Similarity by Source

Internet Sources: 20%
 Publications: 2%
 Student Papers: 11%

19. Investigasi Hasil Pirolisis
 Jenis Plastik Pet Menggunakan
 Katalis Zeolit Dengan Metode
 Ansys Fluent By Fatkur
 Rohman

3% match (Internet from 18-Apr-2020)

<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/urbanenvirotech/article/view/1421>

3% match (Internet from 18-Sep-2019)

<https://es.scribd.com/document/360229277/Pengolahan-Limbah-Plastik-Menjadi-Bahan-Bakar-Bioetanol-Dengan-Metode-Distilasi>

3% match (Internet from 12-Nov-2014)

<http://ivyannoproject.com/2012/06/29/yuk-kenali-tipe-dan-jenis-plastik-disekitarmu/>

2% match (Internet from 14-Apr-2019)

<http://gumelarfajarnegara.blogspot.com/2018/01/?m=1>

2% match (Internet from 09-Oct-2020)

<https://kesitpambudi.wordpress.com/2016/03/>

2% match (Internet from 07-May-2019)

<http://ichsanpr21.blogspot.com/2017/03/>

2% match (publications)

[Ahmad Shiddiq, Ratih Kumalasari Niswatin, Intan Nur Farida. "Ahmad Shiddiq Analisa Kepuasan Konsumen Menggunakan Klasifikasi Decision Tree Di Restoran Dapur Solo \(Cabang Kediri\)", Generation Journal, 2018](#)

2% match (student papers from 04-Jul-2017)

[Submitted to Politeknik Negeri Bandung on 2017-07-04](#)

2% match (Internet from 22-Aug-2019)

<https://fr.scribd.com/doc/299374573/BAB-III-002>

2% match (Internet from 26-Apr-2019)

<https://pt.scribd.com/doc/234314034/Kajian-Jurnal-Pirolisis>

2% match (Internet from 09-Oct-2020)

<https://id.123dok.com/document/rz3m927y-analisis-penggunaan-ventilator-kompresor-terhadap-performa-langkah-silinder.html>

Investigasi Hasil Pirolisis Jenis Plastik Pet Menggunakan Katalis Zeolit dengan Metode ANSYS Fluent Andreas Danang Erwin Syah Putra¹, Fatkur Rhozman², Nuryosuwito³ Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Nusantara PGRI Kediri E-mail: andreasdanang96@gmail.com Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi saat ini kebutuhan bahan bakar semakin meningkat tetapi sumber bahan bakar fosil semakin berkurang, maka perlu adanya suatu energi terbarukan guna mengatasi kelangkaan bahan bakar fosil dan semakin banyaknya penggunaan sampah plastik. Salah satu cara alternatif penanganan sampah plastik adalah mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Metode yang digunakan adalah Ansys sebuah program untuk melakukan perhitungan konstruksi dan fluida menggunakan metode elemen hingga atau finite element analysis (FEA). Dengan hadirnya program ANSYS yang mempunyai kemampuan lebih luas membuka wawasan baru bagi peneliti untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat. Tampilan prototipe nya juga bisa ditampilkan pada layar komputer, sehingga orang yang awam di bidang teknik pun dapat mengetahui dengan mudah. Hal inilah yang mendasari penggunaan program komputer ANSYS yang berbasis metode elemen hingga untuk melakukan kajian penelitian. Kata Kunci – Ansys Fluent, Katalis, Plastik PET, Pirolisis 1. PENDAHULUAN Pengelolaan sampah di Indonesia masih merupakan permasalahan yang belum dapat ditangani dengan baik. Kegiatan pengurangan sampah baik di masyarakat sebagai penghasil sampah maupun di tingkat kawasan masih sekitar 5% sehingga sampah tersebut dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sementara lahan TPA tersebut sangat terbatas. Komposisi sampah terbesar di TPA selain sampah organik (70%) terdapat sampah non-organik yaitu sampah plastik (14%) berdasarkan data dari Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bahwa total jumlah sampah Indonesia di 2019 akan mencapai 68 juta ton, Adanya sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton [1]. Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau "monomer". Terdapat dua macam polimer yang terdapat di kehidupan yaitu polymer alami dan polimer buatan atau polimer sintesis [2]. Kode-kode yang tertera pada bawah tempat dari bahan plastik sebagai berikut : Gambar 1. Kode Plastik PET (PolyEthylene Terephthalate) memiliki titik cair atau lebur yang sangat tinggi. Botol air mineral, botol minuman bersoda, botol sampo, botol air kumur dan botol untuk selai roti merupakan beberapa contoh jenis dan tipe plastik berjenis PET ini. Karakteristiknya adalah jernih/transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Jenis PET/PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Biasanya pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya Adanya tulisan APETE atau PET. (polyethylene terephthalate) di bawah segitiga [3]. Katalis mempercepat reaksi kimia namun tetap tidak berubah menjelang akhir proses. Katalis banyak digunakan di industri dan penelitian untuk mengoptimalkan distribusi produk dan meningkatkan selektivitas produk. Oleh karena itu, degradasi katalis sangat menarik untuk mendapatkan produk dengan kepentingan komersial yang besar seperti bahan bakar otomotif (diesel dan bensin) dan olefin, yang memiliki permintaan besar dalam industri petrokimia. Katalis adalah suatu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi dan setelah reaksi selesai, terbentuk kembali dalam kondisi tetap. Katalis ikut terlibat dalam reaksi memberikan mekanisme baru dengan energi pengaktifan yang lebih

mudah dibandingkan [reaksi tanpa katalis](#). [Katalis yang digunakan](#) untuk pekerjaan [ini adalah](#) zeolit alam yang diperoleh dari Klaten. Zeolit tersebut Adigerus lalu diayak Adengan menggunakan pengayak A250 mesh Zeolit hasil ayakan dicuci menggunakan hasil suling kemudian dikeringkan pada temperatur 120°C [4]. Pirolisis adalah [fraksinasi material oleh suhu](#). [Proses pirolisis dimulai pada temperatur sekitar 230°C](#), [Ketika komponen yang tidak stabil secara termal, dan volatil matters pada sampah akan pecah dan menguap bersamaan dengan komponen lainnya, produk cair yang menguap mengandung tar dan poliaromatic](#) hidrokarbon. Pirolisis merupakan peruraian dengan bantuan panas tanpa adanya oksigen atau dengan jumlah oksigen yang terbatas. Biasanya terdapat tiga produk dalam proses pyrolisis yaitu padat, gas, dan cairan [5]. Pada saat proses transfer panas, beda suhu antara fluida panas dan fluida dingin pada waktu masuk dan pada waktu keluar tidaklah sama, maka kita perlu menentukan nilai rata-rata beda suhu untuk bisa menentukan besar kalor yang dipindahkan fluida pada alat penukar kalor (heat exchanger). [Pada aliran sejajar, dua fluida masuk bersama-sama dalam alat penukar kalor, bergerak dalam arah yang sama dan keluar bersama-sama pula](#). [Sedangkan pada aliran berlawanan, dua fluida bergerak dengan arah yang berlawanan dan pada aliran menyilang, dua fluida saling menyilang atau bergerak saling tegak lurus](#). [6] 2. METODE PENELITIAN 2.1 Metodologi Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan [metode eksperimen](#). Penelitian [eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari](#) pengaruh Aperlakuan [tertentu terhadap yang lain](#) dalam A kondisi [-kondisi yang](#) terkendalikan. 2.2 Identifikasi Variabel Dalam penelitian ini Variabel bebas adalah hasil pengujian bahan bakar. produk pirolisis jenis plastik PET dicampur Katalis dari Klaten. Variabel. terikat dalam penelitian ini adalah pengaruh hasil produk pirolisis terhadap kinerja mesin. Variabel. kontrol dalam penelitian. ini adalah dengan RPM 2000, 3000, 4000. dan Waktu pengujian hasil ditentukan 5 menit. 2.3 Alur Penelitian Dalam penelitian ini adapun alur penelitian dari mulai mempersiapkan bahan hingga menganalisa data penelitian dapat digambarkan seperti gambar 2. Mulai Persiapan bahan baku plastik PET dan Katalis dari Klaten Persiapan peralatan pirolisis Masukan bahan yang akan Proses Produksi pirolisis Hasil Proses Pirolisis Pengujian hasil pirolisis Plastik PET dan Katalis Pengumpulan data Analisa data Kesimpulan selesai Gambar 2. Alur Penelitian Keterangan : 1) Persiapan bahan baku plastik PET dicampur Katalis dari Klaten dan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. 2) Persiapan peralatan alat-alat untuk melakukan pengujian pirolisis. 3) Masukan bahan pengujian yang nantinya sebagai proses awal dari pengujian pirolisis plastik PET dicampur Katalis dari Klaten ke dalam tabung reaktor. 4) Setelah proses pengujian selesai hasil produksi dari proses pirolisis diuji. 5) Pengumpulan data adalah setelah mendapat hasil data yang diperoleh nantinya dikumpulkan datanya. 6) Analisa data adalah setelah pengumpulan data lalu lakukan analisis data. 7) Kesimpulan proses akhir dari pengujian adalah menyimpulkan data yang diteliti dan diuji. 2.4 Alat dan Bahan a. Instalasi Peralatan Pirolisis Instalasi. peralatan. pirolisis. merupakan. kompon en penting untuk A memperoleh A hasil produk A yang diinginkan. Model A reaktor yang A digunakan A juga menentukan A merata atau A tidaknya A pembakaran. Selain itu konstruksi. kondensoryang dibuat A miring juga mempengaruhi A keluarnya A cairan A yang keluar dari pipa A output. Untuk menghilangkan A kehilangan kalor yang berlebih, tempat pembakaran dilapisi A dengan tungku. Dan kemudian akan dilapisi lagi dengan plat besi yang. menutup A seluruh bagian.. Berikut merupakan A gambar instalasi

peralatan pitolisis: A Gambar 3. Instalasi Alat Pyrolysis Keterangan: 1) Nitrogen 2) Manometer 3) Otomatis tekanan tinggi 4) Reaktor 5) Pondasi 6) Kompom 7) Kondensor 8) Pipa logam 9) Selang keluaran air kondensor 10) Pompa 11) Wadah air kondensor/bak 12) Selang masukan air kondensor 13) Regulator 14) Valve 15) Selang LPG 16) Penampung hasil pyrolysis 17) Gas LPG 18) Termokopel

Langkah proses produksi pirolisis : a. Memasukan bahan uji ke dalam reaktor. b. Tabung reaktor dipanasi menggunakan kompor sampai suhu. c. Untuk sementara waktu kran/valve ditutup dengan waktu 15-20 menit agar supaya tabung reaktor menjadi vakum setelah itu kran yang menuju kondensor dibuka. d. Suhu diukur dengan termocouple digital. e. Kondensor dialiri air secara terus menerus selama proses pengujian berjalan dengan suhu 17-260C. f. Setelah pipa didinginkan dengan kondensor gas dan cairan akan turun pada bagian output kondensor tersebut. g. Gas akan mengalir melalui pipa bagian atas dan cairan akan mengalir melalui pipa bagian bawah. h. i. j. k. Tunggu hingga kurang lebih 1 jam. Setelah selesai akan mendapatkan hasil produk pirolisis dari plastik PET dicampur Katalis. Hasil produk pirolisis dari bahan plastik PET dicampur Katalis akan diteliti atau diuji guna mengetahui karakteristiknya. Setelah melakukan pengujian catat hasil dari perbandingan tersebut.

b. Plastik PET (Polyethylene Terephthalate) memiliki titik cair [atau lebur yang sangat tinggi](#). [Botol air mineral, botol minuman bersoda, botol sampo, botol air kumur dan botol untuk selai roti merupakan beberapa contoh jenis dan tipe plastik berjenis PET ini.](#) Karakteristiknya adalah jernih/transparan/tembus pandang seperti [botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Jenis PET/PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai.](#) Biasanya pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya dan tulisan PETE atau PET (polyethylene terephthalate) di bawah segitiga. Gambar 4 Jenis dan Simbol Plastik PET

c. Katalis Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang kompleks dari batuan-batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di alam. Para ahli geokimia dan mineralogi memperkirakan bahwa zeolit merupakan produk gunung berapi yang membeku menjadi batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan metamorfosa yang selanjutnya mengalami proses pelapukan karena pengaruh panas dan dingin. Gambar 5. Katalis Serbuk

Tabel 1. Kandungan Katalis Klaten

Katalis Klaten Compound	Conc	Unit
Al	7,6	0%
Si	50,8	0%
K	3,84	0%
Ca	17,8	0%
Ti	1,52	0%
V	0,06	0%
Mn	0,26	0%
Fe	17,2	0%
Cu	0,23	0%
Zn	0,072	0%

Dari tabel di atas adalah hasil uji laboratorium ITS Surabaya menghasilkan nilai kandungan katalis dari klaten, adalah Si sebesar 50,8 dan kandungan terendah pada V sebesar 0,06.

d. Program ANSYS Dunia rekayasa dan keteknikan, umumnya menggunakan piranti lunak untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu pekerjaan yang telah ditentukan. Salah satu perangkat lunak yang biasa digunakan dalam bidang desain and analisis adalah ANSYS yang hingga saat ini sudah diterbitkan mencapai versi 19. ANSYS merupakan produk yang berkesinambungan produksi dari perusahaan ANSYS Inc.'s. ANSYS Inc.'s juga memperhatikan bidang pendidikan sehingga dalam produk ansys yang dikeluarkan terdapat student version yang dapat diakses secara bebas melalui website resmi ANSYS Inc.'s. Secara umum, analisa yang bisa dilakukan oleh ANSYS adalah analisa struktur, termal, fluida /CFD, dan electromagnetic's serta berbagai kasus keteknikan lainnya. Penyelesaian kasus dalam Ansys hanya dapat dikerjakan apabila pilihan solusi yang

digunakan tepat, sehingga perlu pengenalan terlebih dahulu terhadap perangkat lunak yang akan digunakan. [7]. Gambar 6. Program Ansys e. Mesin Motor Bakar Prinsip kerja motor bensin ini yaitu mesin yang bekerja memanfaatkan energi dari hasil gas panas hasil proses pembakaran, dimana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri sehingga gas pembakaran sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja menjadi tenaga atau energi panas. Motor bakar torak (piston) mempergunakan satu atau lebih silinder dimana terdapat piston yg bergerak bolak-balik atau gerak translasi yang diubah menjadi gerak putar atau rotasi poros engkol (crank shaft). Gerak bolak-balik translasi torak (piston) menyebabkan gerak rotasi pada poros engkol dan sebaliknya, gerak rotasi poros engkol menimbulkan gerak translasi pada torak/piston [8] . Gambar 7. Mesin Motor Bakar Keterangan: 1) Mesin sepeda motor yang akan digunakan untuk uji coba. 2) Gunakan hasil produk pirolisis untuk mesin motor. 3) Isikan sejumlah 200 ml hasil produk pyrolysis pada tabung bahan bakar. 4) Nyalakan motor untuk mengetahui torsi dan daya dengan menggunakan bahan bakar hasil pirolisis. 5) Catat hasil dari langkah pengujian torsi dan daya bahan bakar hasil pirolisis. 6) Uji hasil tabel dengan metode Ansys Fluent. Simpulkan hasilnya [3. HASIL DAN PEMBAHASAN](#) Dari [hasil penelitian](#) pirolisis yang dilakukan dengan menggunakan bahan plastik PET dan Katalis diperoleh data sebagai berikut : Tabel 2. Hasil Pengujian Bahan Bakar No Bahan Bakar Putaran Mesin, (rpm) Torsi, T (N.m) Daya, P (K.W) 1 2 3 Jenis PET + Katalis 2000 3000 4000 31,39 47,08 50,22 6,574 14,79 21,036 Dari tabel di atas diperoleh kandungan yang terdapat dalam bahan bakar hasil pirolisis menggunakan bahan plastik jenis PET dan katalis dengan nilai flash point 2°C, Viskositas 1,26 cSt, dan Densitas 730 kg/m³. Sedangkan PET murni memiliki nilai flash point 4°C, Viskositas 1,03 cSt, dan Densitas 720 kg/m³. Gambar 8. Pipa Aliran Pada Alat Pirolisis Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pipa berwarna biru menunjukkan bahwa alirannya stabil, jika pipa berwarna merah menandakan bahwa alirannya terlalu besar bahkan bisa menimbulkan pipa tersebut mengalami pembengkokan. Gambar 9. Gambar Tekanan Aliran Pada Pipa Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa tekanan aliran pada pipa, semakin besar tekanan dan panasnya suhu pada aliran akan mempengaruhi tekanan pada material pipa. 1. Pengujian Kinerja Mesin Dari pengujian pada mesin motor bakar menggunakan bahan bakar hasil pirolisis jenis plastik PET dan Katalis diperoleh data sebagai berikut : Tabel 3. Pengujian Torsi dan Daya No. Jenis Plastik Jenis Uji Hasil Satuan Metode Pengujian 1 PET + Katalis Flash Point 2 °C ASTM D 92 Viskositas 1,26 cSt IK/LEL- ITS/V B Densitas 730 kg/m³ Picnometer Gambar 10. Grafik Pengujian Torsi dan Daya Dari tabel di atas diketahui bahwa bahan bakar hasil produk pirolisis jenis plastik PET + Katalis pada rpm 2000 memiliki torsi 31,39 dengan daya 6,574 kemudian pada rpm 3000 memiliki torsi 47,08 dengan daya 14,79 dan pada rpm 4000 memiliki torsi 50,22 dengan daya 21,036. 4. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penelitian yang berjudul Investigasi Hasil Pirolisis Jenis Plastik PET Menggunakan Katalis Klaten Dengan Metode Ansys Fluent, dapat diambil kesimpulan hasil pengujian bahan bakar proses pirolisis jenis plastik PET + Katalis tidak ada pengaruh signifikan. 5. SARAN Untuk penggunaan katalis sebaiknya digunakan katalis klaten dikarenakan memiliki tingkat keasaman yang berpengaruh terhadap distribusi produk hasil pirolisis. Serta disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menguji bahan bakar hasil pirolisis yang sudah diproses penyulingan. DAFTAR PUSTAKA [1] Purwaningrum, Pramiati. 2016. "Upaya Mengurangi Timbulan

Sampah Plastik Di Lingkungan." Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology 8(2):141. [2] Utama. 2016. "Uji Berbagai Jenis Bahan Plastik Pada Alat Pengolahan Limbah." Jurnal Rekayasa Pangan Dan Pertanian 4(1):98-101. [3] Surono UB dan Ismanto. 2016. "Pengolahan Sampah Jenis Plastik PP,PET dan PE menjadi Bahan Bakar Minyak dan Karakteristiknya." 1(1):7-13. [4] Nuryosuwito. 2019. "Zeloit Alam Sebagai Katalis Pyrolysis Limbah Ban Bekas Menjadi Bahan Bakar Cair." 2(1):15-21. [5] Wicaksono, Aji. 2017. "Pengolahan Sampah Plastik Jenis Pet(Polyethilene Perephthalathe) Menggunakan Metode Pirolisis Menjadi Bahan Bakar Alternatif." Jurnal Teknik Mesin 5(1):9-15. [6] Haryadi, S. (2015). Pengaruh Arah Aliran Air Pendingin Pada Proses Pirolisis Limbah Plastik. Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, 92. [7] [8] ANSYS. (2017)."ANSYS Fluent Tutorial Guide". U.S.A. Samsiana. 2014. "Analisis Pengaruh Bentuk Permukaan Piston Model Kontur Radius Gelombang Sinus Terhadap Kinerja Motor Bensin." Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Unisma "45" Bekasi 2(1):43-49. Seminar Nasional Inovasi Teknologi UN PGRI Kediri, 25 Juli 2020 [e-ISSN: 2549- 7952](#) [p-ISSN: 2580- 3336](#) Seminar Nasional Inovasi Teknologi UN PGRI Kediri, 25 Juli 2020 [e-ISSN: 2549- 7952](#) [p-ISSN: 2580- 3336](#) Seminar Nasional Inovasi Teknologi UN PGRI Kediri, 25 Juli 2020 [e-ISSN: 2549- 7952](#) [p-ISSN: 2580- 3336](#) Seminar Nasional Inovasi Teknologi UN PGRI Kediri, 25 Juli 2020 [e-ISSN: 2549- 7952](#) [p-ISSN: 2580- 3336](#) Seminar Nasional Inovasi Teknologi UN PGRI Kediri, 25 Juli 2020 [e-ISSN: 2549- 7952](#) [p-ISSN: 2580- 3336](#) 309 310 311 312 313 314